DYNATECH PHENIX

Soin auto-régénérant pour sols traités en usine

- **Unique :** Dynatech Phenix est la première solution complète pour l'entretien des sols traités en usine par une couche de poly-uréthane (PU).

- **Polyvalent :** suivant sa concentration d'utilisation il permet : la **formation d'un film brillant, la régénération ou le renouvellement** de ce film, **l'entretien quotidien** de ces sols et leur **remise à nu.**

- **Esthétique :** Dynatech Phenix **révèle l'éclat des sols prétraités** et préserve leur couche d'usure.

- **Facilité d'emploi :** Dynatech Phenix ne nécessite aucune utilisation de matériel électrique pour les différentes opérations de pose et d'entretien.

- **Gain de temps :** Dynatech Phenix se pose facilement sans préparation spécifique, ni décapage et facilite l'entretien quotidien.

- **Pratique :** Dynatech Phenix **permet à tout moment des retouches sur le film** formé.

TANA – WERNER & MERTZ BENELUX
Drève Richelle 161 K – 1410 Waterloo
Tel: 02 352 04 00
Fax: 02 351 08 60
Infos@werner-mertz.com

tana PROFESSIONAL

Dynatech Phenix

Soin auto-régénérant pour sols traités en usine

MODE D'EMPLOI

Première utilisation : Sur sol propre et sec, appliquer une couche uniforme de produit à l'aide d'un balai à plat (en fonction du trafic appliquer le produit pur ou dilué à 50%). Laisser sécher.
Entretien quotidien : Lavage manuel avec une solution de Dynatech Phenix diluée à 1% ou un détergent neutre de la gamme Dynatech.
Entretien périodique (Régénération du film) : Diluer le produit de 20% à 50% dans un seau d'eau. Tremper la frange propre dans la solution et l'essorer. Passer la frange sur le sol.
Retouches du film : Appliquer sur la zone à retoucher, propre et sèche, le produit en pur ou dilué à 50%. Laisser sécher. Cette opération peut s'effectuer aussi bien lors de la pose pour combler un manque qu'après pour réparer une zone localement plus sollicitée.
Renouvellement du film : Procéder comme lors de la première utilisation avec un simple nettoyage préalable.
Remise à nu du sol : Le sol peut être remis à nu, si on le souhaite, en appliquant Dynatech Phenix à 20%. Laisser agir 10 minutes et aspirer.
Pouvoir couvrant : 50m_2/litre de produit en utilisation tel quel en tant que soin protecteur, 1600 m_2/l lors d'une utilisation en entretien quotidien.

PRECAUTIONS

- Produit à usage strictement professionnel.
- Ne pas utiliser sur sols textiles et bois brut.

UTILISATION

- Revêtements thermoplastiques PVC traités PU en usine.
- Autres revêtement traités en usine : Linoléum, parquets stratifiés et vitrifiés… (faire un essai préalable).
- - Caoutchoucs lisses et à reliefs.

PHYSICO-CHIMIE

- Aspect : liquide incolore.
- pH (produit tel quel) : 8 environ.
- Densité : 1,01 environ.

COMPOSITION

- Complexe filmo-précurseur
- Tensio-actifs non ioniques
- Solvants
- Parfum

QUALITE

DYNATECH Phenix a fait l'objet de cahiers des charges très stricts, élaborés selon les procédures GMP et DQE, depuis sa conception jusqu'à sa fabrication. Chaque lot de ce produit est soumis à des contrôles très sévères en cours de fabrication et après conditionnement pour garantir une qualité et une traçabilité optimales.

LEGISLATION

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
La formule de Dynatech Phenix a été déposée au centre anti-poison de Bruxelles (Tel : +32 22649640).

CONDITIONNEMENT

Caisson de 4 jerricans de 5 L
Code produit : 229657

27/06/2008

TANA – WERNER & MERTZ BENELUX
Drève Richelle 161 K – 1410 Waterloo
Tel: 02 352 04 00
Fax: 02 351 08 60
Infos@werner-mertz.com

tana PROFESSIONAL